



<b>Bio-Tec</b>		<b>18</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>80</b>
Toplinski učin	(kW)	-	-	35	45	-	-
Sadržaj vode u kotlu	(l)	-	-	96	110	-	-
Masa kotla	(kg)	-	-	515	-	-	-
Promjer dimnjače *	φ(mm)	-	-	150	180	-	-
Polazni vod	(R)	-	-	6/4"	6/4"	-	-
Povratni vod	(R)	-	-	6/4"	6/4"	-	-
Punjenje/praznjenje	(R)	-	-	1/2"	1/2"	-	-
Temp. dimnih plinova	(°C)	-	-	190	190	-	-
Max. radna temperatura	(°C)	-	-	90	90	-	-
Max. radni pretlak	(bar)	-	-	2,5	2,5	-	-
Ukupna dubina kotla L1	(mm)	-	-	1285	1285	-	-
Dubina postolja kotla L	(mm)	-	-	685	685	-	-
Ukupna visina kotla H1	(mm)	-	-	1300	1580	-	-
Visina tijela kotla H	(mm)	-	-	1245	1520	-	-
Ukupna širina kotla B1	(mm)	-	-	720	720	-	-
Širina postolja kotla B	(mm)	-	-	540	540	-	-
Visina povratnog voda H2	(mm)	-	-	80	80	-	-
Visina dim. priključka H3	(mm)	-	-	960	1245	-	-
Visina priključaka term. zaštite H4	(mm)	-	-	1045	1320	-	-
Udaljenost polaznog voda L2	(mm)	-	-	550	550	-	-
Max. dužina cjepanice	(mm)	-	-	550	550	-	-
Volumen prostora za drvo	(lit.)	-	-	132	183	-	-

\* - unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti veći od promjera dimnjače